

# Viento

## Ventilo-convecteur compact



En surface

Encastré



Le ventilo-convecteur Viento offre un design allongé aux coins arrondis qui s'harmonise à merveille à tous les décors. De par sa compacité, il est parfait pour les endroits restreints. Il peut être installé encastré ou en surface du mur, selon 4 positions de montage différentes, pour s'adapter à toutes contraintes d'installation.

### Caractéristiques

#### Couleur

• Standards :

**BL** Blanc

**AM** Amande

• Optionnelles (surcharge 10\$ et délai de 5 jours de production) :

**NL** Noir semi-lustré

**CM** Charcoal métallique

**BZ** Bronze

**AE** Argent étoilé

**AL** Aluminium

**SA** Sable

*Note : En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.*

#### Finition

• Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

#### Tension

• 120V, 240/208V, 1 phase.

#### Construction

- Boîtier en acier de calibre 20.
- Devant en acier de calibre 22.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

#### Ventilateur

- Ventilateur silencieux.
- 40 pcm de 500W à 1000W et 80 pcm de 1250W à 2000W.
- Moteur lubrifié à vie.

#### Élément

- Élément tubulaire à ailettes très robuste.

#### Régulation

- Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle.
- Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.*

#### Installation

- Installation au mur seulement.
- La sortie d'air doit être installée à une distance minimale de 4 po (102 mm) du plancher de revêtement durable et 10 po (254 mm) des linoléums.
- Installation rapide grâce aux trous de fixation du boîtier d'encastrement.
- Vaste compartiment de câblage.
- S'encastre dans une structure de mur en 2 po X 3 po.
- Boîtier de montage en surface en option.
- Boîtier d'encastrement en «V» permettant une installation ajustée.

#### Garantie

- 5 ans contre tous vices.

#### Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

# Viento - Ventilateur-convecteur compact

Modèles			
Watts	Volts	# Produit	Prix
500	120	OVS0502	224.00
1000	120	OVS1002	237.00
1500	120	OVS1502	259.00
500/375	240/208	OVS0500	219.00
1000/750	240/208	OVS1000	231.00
1500/1125	240/208	OVS1500	255.00
2000/1500	240/208	OVS2000	283.00

Options		
# Produit	Prix	Description
KIT-OVS-BS	58.00	Boîtier pour montage en surface
KIT-OVS-TB6	47.00	Trousse de thermostat bimétallique, unipolaire, avec un bouton de contrôle
KIT-OVS-TB26 <sup>1</sup>	58.00	Trousse de thermostat bimétallique, bipolaire, avec un bouton de contrôle

<sup>1</sup> Position «Off».  
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Quatre positions de montage. Les illustrations montrent le panneau frontal et la direction de la circulation d'air.

