



Calora

Convecteur de style européen



OCEH
Blanc

OCEM
Acier inoxydable

OCEB
Blanc



Système de chauffage à convection naturelle performant et parfaitement silencieux qui vous offre un niveau de confort supérieur de par l'uniformité de la température dans la pièce. Le convecteur **Calora** est offert en trois hauteurs différentes pour s'adapter à tous vos types de pièces. Il arbore un thermostat électronique intégré (modèle TH) ou se combine à un thermostat électronique mural (modèle OTH) grâce auquel il peut se placer aussi bien contre un mur froid que contre une cloison intérieure.

Caractéristiques

Couleur

- Standards :

BL Blanc

AM Amande

- Optionnelles (surcharge 10\$ et délai de 5 jours de production) :

NL Noir semi-lustré

CM Charcoal métallique

BZ Bronze

AE Argent étoilé

AL Aluminium

SA Sable

Note : En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : acier inoxydable (seulement les grilles sont peintes en noir).

Tension

- 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité

- OCEH : 850W/pi (2800W/m).
- OCEM : 700W/pi (2320W/m).
- OCEB : 500W/pi (1700W/m).

Régulation

- Thermostat électronique intégré (modèle TH)
- Thermostat électronique mural (modèle OTH).

Installation

- Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.
- Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, sert de bloc d'alimentation.
- Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

(La garantie est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.)

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.

Modèles

| Watts | Volts | # Produit | | Prix | | Longueur | |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------|------|
| | | Thermostat non programmable intégré | Thermostat mural non programmable | Couleurs standards | Acier inoxydable | po | m |
| Hauteur 27" (685 mm) 850W/pi (2800W/m) | | | | | | | |
| 500/375 | 240/208 | OCEH0500-TH | OCEH0500-OTH | 538.00 | 659.00 | 10 5/8 | 270 |
| 1000/750 | 240/208 | OCEH1000-TH | OCEH1000-OTH | 597.00 | 733.00 | 16 1/2 | 418 |
| 1500/1125 | 240/208 | OCEH1500-TH | OCEH1500-OTH | 653.00 | 803.00 | 23 | 584 |
| 2000/1500 | 240/208 | OCEH2000-TH | OCEH2000-OTH | 725.00 | 893.00 | 28 1/8 | 714 |
| 2500/1875 | 240/208 | OCEH2500-TH | OCEH2500-OTH | 786.00 | 969.00 | 34 | 862 |
| 3000/2250 | 240/208 | OCEH3000-TH | OCEH3000-OTH | 845.00 | 1043.00 | 41 1/8 | 1044 |
| Hauteur 18 1/2" (470 mm) 700W/pi (2320W/m) | | | | | | | |
| 500/375 | 240/208 | OCEM0500-TH | OCEM0500-OTH | 522.00 | 639.00 | 13 1/2 | 344 |
| 1000/750 | 240/208 | OCEM1000-TH | OCEM1000-OTH | 574.00 | 704.00 | 19 7/16 | 492 |
| 1500/1125 | 240/208 | OCEM1500-TH | OCEM1500-OTH | 644.00 | 792.00 | 26 1/2 | 674 |
| 2000/1500 | 240/208 | OCEM2000-TH | OCEM2000-OTH | 710.00 | 874.00 | 34 | 862 |
| 2500/1875 | 240/208 | OCEM2500-TH | OCEM2500-OTH | 771.00 | 950.00 | 41 1/8 | 1044 |
| 3000/2250 | 240/208 | OCEM3000-TH | OCEM3000-OTH | 832.00 | 1027.00 | 48 3/8 | 1229 |
| Hauteur 14" (356 mm) 500W/pi (1700W/m) | | | | | | | |
| 500/375 | 240/208 | OCEB0500-TH | OCEB0500-OTH | 550.00 | 674.00 | 19 7/16 | 492 |
| 1000/750 | 240/208 | OCEB1000-TH | OCEB1000-OTH | 608.00 | 747.00 | 26 1/2 | 674 |
| 1500/1125 | 240/208 | OCEB1500-TH | OCEB1500-OTH | 680.00 | 837.00 | 36 3/8 | 924 |
| 2000/1500 | 240/208 | OCEB2000-TH | OCEB2000-OTH | 741.00 | 913.00 | 46 7/16 | 1179 |
| 2500/1875 | 240/208 | OCEB2500-TH | OCEB2500-OTH | 802.00 | 989.00 | 62 3/16 | 1579 |
| 3000/2250 | 240/208 | OCEB3000-TH | OCEB3000-OTH | 864.00 | 1067.00 | 69 5/16 | 1760 |

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.
La garantie est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.

